



Mangueira desobstrução canalkan

Alta flexibilidade e a excelente resistência à pressão, tem um raio de curvatura muito pequeno. A capa exterior é resistente à abrasão, ação de corte, ao envelhecimento e influências atmosféricas. Guarnições em ambos os lados.

Temperatura: -40 °C até +70 °C

Constituição:

Exterior: NR/SBR (Cauchu natural/Cauchu estireno-butadieno) extremamente resistente ao atrito, liso

Intermédio: Fibra Aramide de entrançado duplo

Interior: NR/SBR preto, liso

Com certificado de teste segundo a norma EN 10 204.3.1B

Ref.	Interior Ø (mm)	Exterior Ø (mm)	Parede (mm)	Polegada	Bar	Raio de curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Comp. (m)
10066-013-040	13	25,6	6	1/2"	250	70	0,45	40
10066-013-060	13	25,6	6	1/2"	250	70	0,45	60
10066-013-080	13	25,6	6	1/2"	250	70	0,45	80
10066-013-100	13	25,6	6	1/2"	250	70	0,45	100
10066-013-120	13	25,6	6	1/2"	250	70	0,45	120
10066-013-160	13	25,6	6	1/2"	250	70	0,45	160
10066-013-180	13	25,6	6	1/2"	250	70	0,45	180
10066-013-200	13	25,6	6	1/2"	250	70	0,45	200
10066-019-040	19	31,6	6	3/4"	250	90	0,61	40
10066-019-050	19	31,6	6	3/4"	250	90	0,61	50
10066-019-060	19	31,6	6	3/4"	250	90	0,61	60
10066-019-080	19	31,6	6	3/4"	250	90	0,61	80
10066-019-100	19	31,6	6	3/4"	250	90	0,61	100
10066-019-120	19	31,6	6	3/4"	250	90	0,61	120
10066-019-160	19	31,6	6	3/4"	250	90	0,61	160
10066-019-180	19	31,6	6	3/4"	250	90	0,61	180
10066-019-200	19	31,6	6	3/4"	250	90	0,61	200
10066-025-040	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	40
10066-025-060	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	60
10066-025-080	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	80
10066-025-100	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	100
10066-025-120	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	120
10066-025-140	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	140
10066-025-150	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	150
10066-025-160	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	160
10066-025-180	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	180
10066-025-200	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	200
10066-025-240	25	39,3	7	1"	250	100	0,9	240
10066-032-040	32	47,6	7,5	1 1/4"	250	130	1,12	40
10066-032-050	32	47,6	7,5	1 1/4"	250	130	1,12	50
10066-032-080	32	47,6	7,5	1 1/4"	250	130	1,12	80
10066-032-100	32	47,6	7,5	1 1/4"	250	130	1,12	100
10066-032-120	32	47,6	7,5	1 1/4"	250	130	1,12	120
10066-032-150	32	47,6	7,5	1 1/4"	250	130	1,12	150
10066-032-160	32	47,6	7,5	1 1/4"	250	130	1,12	160
10066-032-180	32	47,6	7,5	1 1/4"	250	130	1,12	180
282074	38	54,0	8	1 1/2"	250	155	1,35	40
282076	38	54,0	8	1 1/2"	250	155	1,35	80
282078	38	54,0	8	1 1/2"	250	155	1,35	120
282080	38	54,0	8	1 1/2"	250	155	1,35	150